



Светодиодные LED осветители Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://falcon.nt-rt.ru> || fnc@nt-rt.ru

Осветитель студийный Falcon Eyes LE-900 LED



900 светодиодов, размер панели 283x283x34 мм, цветовая температура 5600K, плавная регулировка яркости, DMX-управление

Количество светодиодов	900
Максимальная мощность	60 Вт
Освещенность (1 м)	5040 лк
Световой поток	6500 лм
CRI	>90
Диапазон регулировки мощности	0-100%
Цветовая температура	5600K
Светофильтры в комплекте	рассеивающий белый, рассеивающий конверсионный
Питание пульта ДУ	батарея тип AAA, 2 шт.
Питание от сети	100-240 В 50 Гц 1.2 А
Сетевой адаптер	24 В, 3 А
Питание от аккумуляторов	Sony NPF 2 шт. (не входят в комплект)
Материал каркаса	алюминиевый сплав
Крепежный адаптер	5/8"
Размеры панели	283x283x34 мм
Вес панели	1,8 кг

Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 900 LED Bi-color



900 светодиодов, размер излучающей поверхности 260x170 мм, изменяемая цветовая температура 3200K-5600K (bi-color), плавная регулировка яркости, возможность питания от аккумулятора NP-F, вход и выход DMX (RJ-45), в комплекте: беспроводной пульт дистанционного управления, рассеивающий фильтр и кабель RJ-45 - DMX 3pin.

Количество светодиодов	900 (450-3200K и 450-5600K)
Мощность светодиодов	54 Вт
Цветовая температура	3200K-5600K (4400K) плавная регулировка
Регулировка мощности светового потока	10-100%, плавная
Угол раскрытия светового потока	45°
Индекс цветопередачи CRI	≥95
Ресурс светодиода	50000 час
Частота радиуправления	2,4 ГГц
Дистанция радиуправления	>50 м
Количество каналов радиуправления	99
Диммер DMX512	есть (RJ45 интерфейс) - сетевой адаптер
Тип питания осветителя	- 2 отсека для аккумуляторных батарей NP-F750/960
Система охлаждения	пассивная
Температура эксплуатации	0...+50°C
Тип крепления	5/8"
Материал корпуса	алюминиевый сплав/пластик
Материал кронштейна	алюминиевый сплав
Размеры осветителя (без кронштейна/с кронштейном), мм	312x190x42 / 364x270x54
Вес осветителя (с кронштейном, без шторок и фильтра)	1,55 кг

Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 900 LED



900 светодиодов, размер излучающей поверхности 260x170 мм, цветовая температура 5600±200K, плавная регулировка яркости, возможность питания от аккумулятора NP-F, вход и выход DMX (RJ-45), в комплекте: беспроводной пульт дистанционного управления, рассеивающий фильтр, конверсионный фильтр и кабель RJ-45 - DMX 3pin.

Количество светодиодов	900 (5600K)
Мощность светодиодов	54 Вт
Цветовая температура	5600±200K
Регулировка мощности светового потока	10-100%, плавная
Угол раскрытия светового потока	45°
Индекс цветопередачи CRI	≥95
Ресурс светодиода	50000 час
Частота радиопередачи	2,4 ГГц
Дистанция радиопередачи	>50 м
Количество каналов радиопередачи	99
Диммер DMX512	есть (RJ45 интерфейс) - сетевой адаптер
Тип питания осветителя	- 2 отсека для аккумуляторных батарей NP-F750/960
Система охлаждения	пассивная
Температура эксплуатации	0...+50°C
Тип крепления	5/8"
Материал корпуса	алюминиевый сплав/пластик
Материал кронштейна	алюминиевый сплав
Размеры осветителя (без кронштейна/с кронштейном), мм	312x190x42 / 364x270x54
Вес осветителя (с кронштейном, без шторок и фильтра)	1,55 кг

Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color



600 светодиодов, размер излучающей поверхности 195x165 мм, изменяемая цветовая температура 3200K-5600K (bi-color), плавная регулировка яркости, возможность питания от аккумулятора NP-F, в комплекте: беспроводной пульт дистанционного управления, рукоятка, рассеивающий фильтр.

Количество светодиодов	600 (300-3200K и 300-5600K)
Мощность светодиодов	36 Вт
Цветовая температура	3200K-5600K (4400K) плавная регулировка
Регулировка мощности светового потока	10-100%, плавная
Угол раскрытия светового потока	45°
Индекс цветопередачи CRI	≥95
Ресурс светодиода	50000 час
Частота радиуправления	2,4 ГГц
Дистанция радиуправления	>50 м
Количество каналов радиуправления	99
Диммер DMX512	нет
Тип питания осветителя	- сетевой адаптер - 2 отсека для аккумуляторных батарей NP-F750/960
Система охлаждения	пассивная
Температура эксплуатации	0...+50°C
Тип крепления	5/8"
Материал корпуса	алюминиевый сплав/пластик
Материал кронштейна	алюминиевый сплав
Размеры осветителя (без кронштейна/с кронштейном), мм	251x190x42 / 305x270x54
Вес осветителя (с кронштейном, без шторок и фильтра)	1,25 кг

Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED



600 светодиодов, размер излучающей поверхности 195x165 мм, цветовая температура 5600±200К, плавная регулировка яркости, возможность питания от аккумулятора NP-F, в комплекте: беспроводной пульт дистанционного управления, рукоятка, рассеивающий фильтр, конверсионный фильтр.

Количество светодиодов	600 (5600К)
Мощность светодиодов	36 Вт
Цветовая температура	5600±200К
Регулировка мощности светового потока	10-100%, плавная
Угол раскрытия светового потока	45°
Индекс цветопередачи CRI	≥95
Ресурс светодиода	50000 час
Частота радиопередачи	2,4 ГГц
Дистанция радиопередачи	>50 м
Количество каналов радиопередачи	99
Диммер DMX512	нет
Тип питания осветителя	- сетевой адаптер - 2 отсека для аккумуляторных батарей NP-F750/960
Система охлаждения	пассивная
Температура эксплуатации	0...+50°С
Тип крепления	5/8"
Материал корпуса	алюминиевый сплав/пластик
Материал кронштейна	алюминиевый сплав
Размеры осветителя (без кронштейна/с кронштейном), мм	251x190x42 / 305x270x54
Вес осветителя (с кронштейном, без шторки и фильтра)	1,25 кг

Студийный светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED 75



Светодиодный осветитель с байонетом Bowens, мощность светодиода 75 Вт, цветовая температура 5600К, контрастный ЖК-дисплей, настройка каналов и групп, в комплекте беспроводной пульт и рефлектор, плавная регулировка мощности (10-100% с шагом 1%).

Цветовая температура	5600К±200К
Освещенность (100% с рефлектором)	6700 лк (1 м)
Регулировка мощности светового потока	плавная, 10-100% (с шагом 1%)
Индекс цветопередачи CRI	≥95
Количество каналов/групп управления	16 / 6 (ABCDEF)
Питание осветителя	50 Гц, 100-240 В
Питание пульта	2хAAA
Дистанция работы пульта	≥20 м
Система охлаждения	активная, встроенный вентилятор
Температура эксплуатации	0...+40°С
Температура автоотключения	70°С
Байонет	Bowens
Тип крепления	5/8"
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал кронштейна	ABS пластик/втулка из алюминиевого сплава/винты из стали
Размеры (диаметр/длина/высота)	128/240/230 мм
Вес осветителя (без рефлектора)	1,65 кг

Осветитель Falcon Eyes LP-820TD-SY светодиодный



820 светодиодов, размер излучающей поверхности 410x200 мм, изменяемая цветовая температура 3000K-8000K (bi-color), плавная регулировка яркости, возможность питания от аккумулятора V-mount.

Количество светодиодов	820
Размер излучающей поверхности	410x200 мм
Цветовая температура	регулируемая (bi-color, 3000K-8000K)
Световой поток	3800 лм
Освещенность	0,5м - 19000 лк, 1м - 6300 лк, 2м - 1700 лк
Регулировка мощности	плавная, 0-100%
CRI	95
Шторки в комплекте	да
Тип крепления	5/8"
Входное напряжение	сеть переменного тока 100-240В 50/60 Гц сетевой адаптер 15В 7А, Li-ion аккумуляторы V-mount
Мощность	52 Вт
Средний срок службы	30 000 ч
Размеры осветителя	460x240x70 мм
Вес (с кронштейном)	2,6 кг

Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 448 LED



Модульный светодиодный осветитель, состоит из гибкого светодиодного мата 30x60 см (448 светодиодов, 85 Вт, 5500К), алюминиевого каркаса, рассеивающего экрана и пульта дистанционного управления.

Размер светодиодного мата	300x600 мм
Мощность	85 Вт
Количество светодиодов	448
Цветовая температура	5500K±200K
CRI	>90
Параметры питания	AC 100-240В 1,5А 50 Гц, DC 24В
Пульт дистанционного управления	в комплекте, 2xAAA
Тип крепления на стойку	1/4"
Размеры осветителя	300x600x25 мм
Материал каркаса	алюминий, пластик
Вес осветителя в сборе	0,58 кг
Размер упаковки	340x140x150 мм
Вес в упаковке	1,6 кг

Осветитель Falcon Eyes LG 500/LED V-mount светодиодный



510 светодиодов, размер излучающей поверхности 320x160 мм, цветовая температура 5500K (фильтр 3200K в комплекте), плавная регулировка яркости, возможность подключения аккумулятора V-Mount.

Количество светодиодов	510
Размер излучающей поверхности	320x160 мм
Цветовая температура	5500±200 K
Фильтры	белый матовый, конверсионный матовый (3200 K)
Световой поток, лм	2778
Освещенность, лк	1м - 4600, 2м - 1220, 3м - 600
Регулировка мощности	плавная, 10-100%
Шторки в комплекте	да
Тип крепления	U-кронштейн
Питание	сеть 200-240 В и аккумулятор V-Mount
Мощность	30 Вт
Средний срок службы	30 000 ч
Размеры осветителя (без кронштейна)	410x238x70 мм
Вес (с кронштейном)	3,4 кг

Осветитель Falcon Eyes LG 900/LED V-mount светодиодный



900 светодиодов, размер 580x260x70 мм, цветовая температура 5500K (фильтр 3200K в комплекте), плавная регулировка яркости, возможность подключения аккумулятора V-pack.

Количество светодиодов	900
Размер излучающей поверхности	500x180 мм
Цветовая температура	5500 K±200K
Фильтры	белый матовый, оранжевый конверсионный(3200 K)
Световой поток	5530 лм
Освещенность	1м - 8860 лк, 2м - 2600 лк, 3м - 1290 лк
Регулировка мощности	плавная
Шторки в комплекте	да
Тип крепления	кронштейн
Питание	сеть 220 В/ адаптер постоянного тока 12 В/ аккумулятор V-pack
Напряжение источника питания	200-240 В, 50/60 Гц, 12 В (постоянный ток)
Мощность	54 Вт
Средний срок службы	30 000 ч
Размеры осветителя	580x260x70 мм
Вес (с кронштейном)	4,5 кг

Осветитель Falcon Eyes LG 500 B/LED V-mount светодиодный



512 светодиодов, размер 350x190x75 мм, изменяемая цветовая температура 3200K-5600K (bi-color), плавная регулировка яркости, возможность подключения аккумулятора V-pack.

Количество светодиодов	512
Размер излучающей поверхности	300x150 мм
Цветовая температура	регулируемая (bi-color, 3200K-5600K)
Фильтры	нет
Световой поток	1900 лм
Освещенность	1м - 3150 лк, 2м - 850 лк, 3м - 460 лк
Регулировка мощности	плавная
Шторки в комплекте	да
Тип крепления	съёмная втулка с внутренним диаметром 5/8" и поворотной муфтой
Напряжение источника питания	вход: 100-240 В, 1,5А, 50/60 Гц выход: 12 В, 7 А
Мощность	42 Вт
Средний срок службы	30 000 ч
Размеры осветителя	350x190x75 мм
Вес (с кронштейном)	2,2 кг

Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480 LED



480 светодиодов, диаметр осветителя 45 см, регулируемая цветовая температура 3200K-5500K (bi-color), плавная регулировка яркости, возможность питания от аккумуляторов NP-F (приобретаются отдельно), в комплекте: беспроводной пульт дистанционного управления, сумка.

Количество светодиодов	480, SMD
Мощность	96 Вт
Диаметр осветителя	45 см
Регулировка мощности	0-100%, бесступенчатая
Регулировка цветовой температуры	3200K...5500K
Питание от сети	110...240 В 50 Гц
Сетевой адаптер	14,5В 120Вт
Питание от аккумуляторов	Sony F750/970 2 шт., 14,6В
Питание пульта ДУ	батареи тип AAA 2 шт.
Материал каркаса	пластик
Крепежный адаптер	5/8"
Вес осветителя	1,4 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://falcon.nt-rt.ru> || fnc@nt-rt.ru